



CODING WHAT YOU MAKE

Distributore esclusivo per l'Italia



Domino. Do more.



#### Stampa di alta qualità

Il modello **G20i** assicura una stampa di immagini ottimale con un elevato grado di risoluzione. La codifica con **G20i** è un'operazione semplice e priva di errori, il colore nero possiede un elevato contrasto e le prime stampe sono eccezionali anche dopo lunghi periodi di fermo.



#### Robustezza e affidabilità

La staffa di supporto dinamica e la piastrina guida della testa di stampa proteggono la stampante e la testa da danneggiamenti; tutte le parti soggette ad usura della stampante sono alloggiata nella cartuccia d'inchiostro da sostituire periodicamente.



#### Semplicità d'uso

Per gestire la stampante si può utilizzare un'applicazione Android su un qualsiasi dispositivo mobile, una normale tastiera QWERTY wireless o un PC.



#### Bassissimo Total Cost of Ownership

Grazie alla semplice procedura di auto-installazione, non è necessario richiedere l'intervento di tecnici specializzati.

Il pacchetto **"all-in-one"** fornisce tutto ciò che serve per la messa in funzione della linea. Il cambio cartuccia consiste in un'operazione semplice, di durata inferiore ai 20 secondi, che non necessita di capacità tecniche o strumenti particolari.

# Stampante a getto d'inchiostro termico **G20i**

La soluzione semplice di codifica su imballi secondari



Domino **G20i** è un marcatore compatto, "all-in-one", facile da impostare e da usare, ideale per la codifica di dati e testo su un solo lato dell'imballo secondario.

Progettato per un'auto-installazione e un set-up intuitivo, il suo utilizzo non richiede particolari conoscenze tecniche.

La testa di stampa a getto d'inchiostro termico assicura una codifica nitida e ad alta risoluzione su una varietà di substrati senza la necessità di manutenzione o assistenza costante.



[www.nimax.it/prodotto/g20i\\_thermal\\_inkjet](http://www.nimax.it/prodotto/g20i_thermal_inkjet)



**nimax s.p.a.**  
via dell'Arcoveggio, 59/2 - 40129 Bologna  
T. 051 4199133 - F. 051 4199144  
contactcenter@nimax.it - **nimax.it**



CODING WHAT YOU MAKE

distributore esclusivo  
per l'Italia



Domino si riserva il diritto di modificare il progetto, il design o le specifiche dei prodotti senza preavviso. Alcune delle informazioni contenute in questo pieghevole sono di natura generale e il Cliente deve verificare che siano applicabili alle proprie esigenze.



[www.nimax.it/prodotto/g20i\\_thermal\\_inkjet](http://www.nimax.it/prodotto/g20i_thermal_inkjet)

## Semplice da installare. Semplice da configurare. Semplice da usare.

Il modello **G20i** è fornito già dotato di tutto ciò che serve per l'installazione e la configurazione nella stampante nella propria linea di produzione.

La scatola contiene staffe, viti, tastiera, stampante, scheda Wi-Fi USB e il manuale d'istruzioni. Manca solo l'inchiostro.

Manuali dettagliati, software per PC, l'app Android e video d'installazione semplici sono disponibili per il download sul nostro sito web.



Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri. Disegno non in scala, valido solo a fini illustrativi.

## Caratteristiche tecniche - G20i

Specifiche	
Opzioni di codifica	Grafica, testi alfanumerici; codici a barre 1D (grado B) - Codice 39, Codice 2/5, Codice 128, UPC-A, Codice 93, EAN 8, Codabar, Codice 11
Dimensioni font	Altezza font - 1 linea = 12,7 mm, 2 linee = 5,92 mm, 3 linee = 3,83 mm, 4 linee = 2,54 mm, 6 linee = 1,69 mm
Testa di stampa	1 testa di stampa incorporata
Altezza stampa	12,7 mm
Velocità stampa	Velocità di stampa costante da 180 m/min (100 dpi) a 30 m/min (600 dpi) - risoluzione orizzontale
Fotocellula	Fotocellula incorporata
Output digitali	3 output di stato (24 V)
Interfacce utente	Display 71,12 mm, a 256K colori, anteprima di stampa WYSIWYG o applicazione Android. App Android (lingue disponibili: inglese, cinese semplificato, francese, tedesco, spagnolo, russo, portoghese, coreano, polacco, vietnamita, italiano, thailandese, indonesiano, giapponese).
Memoria esterna	USB 2.0
Controller	Lingue disponibili: inglese, cinese semplificato, francese, tedesco, spagnolo, russo, portoghese, coreano, polacco e vietnamita.
Dimensioni controller	Larghezza: 74,5 mm / Profondità: 83 mm / Lunghezza: 107,5 mm / Peso: 450 g
Inchiostri	Inchiostro a base acqua a rapida asciugatura BK640 per substrati porosi e semi-porosi
Funzionalità Serie G i-Tech	Rilevamento automatico cartuccia inchiostro, impostazione automatica parametri di stampa, registrazione automatica livello inchiostro

Specifiche gamma	
Scocca	Acciaio verniciato a polvere
Tensione d'esercizio	100 - 240 Vca
Amperaggio	1,4 A
Frequenza	50 - 60 Hz
Temperatura d'esercizio	Da +5°C a 50°C (a seconda delle proprietà dell'inchiostro)
Umidità relativa d'esercizio	10% - 90% (senza condensa)

