



Serie R

Selezionatrice ponderale specialista per le **più alte velocità**



Flaconi



Lattine



Chimica



Cosmetici



Alimentare



Brick



Bottiglie



≤ 600 ppm

IP69K

Le selezionatrici "Serie R" a catena coniugano una **robustezza senza uguali** a un'elevata precisione, con un design pensato per l'uso in ambienti industriali severi. Disponibile in numerose configurazioni, da 1 a 4 nastri trasportatori a catene con larghezza utile da 50 a 230 mm per verifica lattine, vasi e flaconi.



Esempi applicativi

Lattine bevande gassate

Barattoli di solvente

Sardine in scatola

Brick

Olive

Maionese

Tonno

Shampoo

Latte in brick

Sale grosso



Caratteristiche principali



Massima velocità

Garantisce **pesatura e selezione** dei prodotti fino a **600 pezzi al minuto**, con la massima accuratezza.



Invulnerabile

Protezione IP69K, per il lavoro in condizioni ostili. **Totamente lavabile** con getto d'acqua ad **alta pressione**.



Intuitiva

La tecnologia **EasyWeigh®** **non richiede** alcuna procedura di **calibrazione** e **apprendimento**.



Design innovativo

Speciali nastri a catena, progettati per il trattamento ideale di prodotti come lattine, sprays ecc.

 ≤ 600 ppm

 IP69K



ESPULSORI AUTOMATICI

- Spintore pneumatico
- Spintore pneumatico ad alta velocità



GESTIONE DATI

- Pannello di controllo touchscreen 7"
- Pannello di controllo touchscreen 10"
- NEMESIS Data Manager
- NEMESIS Analytics
- Stampante integrata per reports
- Segnalazione acustica e luminosa



STRUMENTI DI SICUREZZA

- Pressostato
- Fotocellula di conferma scarto
- Fotocellula di cesto scarti pieno



MODULARI

- Correzione dosaggio in tempo reale
- Pannello di controllo remotato
- Coclea

Scheda tecnica

Capacità	da 20 g a 6 kg
Divisione di verifica "e"	≥ 1 g
Risoluzione a schermo "d"	≥ 0,5 g
Accuratezza (3σ)	≥ ±0,3 g
Cadenza	≤ 600 ppm
Velocità dei nastri	≤ 120 m/min
Consumo energetico	≤ 0,5 kw
Configurazione	4 nastri
Protezione IP	IP69K
Altezza	da 460 mm a 1.200 mm
Larghezza nastri	da 90 mm a 304 mm
Lunghezza nastri	da 150 mm a 650 mm
Tipologia di nastri	Catena Plastica modulare

Cabina di protezione



Espulsore progressivo



Serie R



Selezionatrice ponderale

Case study: selezione di lattine a 600 pz./min

Grazie alla selezionatrice ponderale "Serie R" ad **alta velocità**, le lattine vengono pesate e selezionate all'impressionante velocità di **600 pezzi al minuto**.

Lo speciale espulsore pneumatico ad alta velocità scarta tutti i prodotti sovrappeso/sottopeso.



Coclea



Torretta di allarme acustico/luminoso



nimax.it