



Distributore esclusivo per l'Italia



### Prestazioni

- ✓ **Versione corta** per il massimo rendimento e **versione lunga** quando la distanza è fondamentale.
- ✓ Il pad articolato consente l'applicazione dell'**etichetta** anche **su superfici differenti**.
- ✓ Il sensore di **controllo etichetta** assicura che questa non venga persa.



### Massimo uptime

- ✓ **600 m di ribbon** ed etichette in un design compatto.
- ✓ Il nuovo pad consente l'applicazione di **etichette di formato diverso** senza necessità di una sua sostituzione.
- ✓ Semplici punti di accesso per la **manutenzione preventiva**.
- ✓ Testine di stampa termica a **lunga durata** e **facili da sostituire**.




### La Sicurezza prima di tutto

- ✓ **Nuove protezioni** dei punti di accesso per prevenire lesioni accidentali da contatto.
- ✓ Funzione di **autostop** per prevenire danni in caso di ostruzione.
- ✓ **Rilevazione** delle perdite d'aria a **protezione** dei danni al sistema.

# Sistema stampa e applica M230i-S & SP

Etichettatura sicura e flessibile



I modelli **M230i-S** e **M230i-SP** offrono un nuovo livello di sicurezza all'etichettatura **automatizzata frontale o posteriore** senza compromettere le prestazioni.

Con la funzionalità **autostop incorporata** è garantita la **sicurezza dell'operatore**, mentre l'ingombro compatto e il design flessibile rendono i nuovi sistemi adattabili alle tue esigenze ora e in futuro.

[nimax.it](http://nimax.it)





nimax s.p.a.  
via dell'Arcoveggio, 59/2 - 40129 Bologna  
T. 051 4199133  
contactcenter@nimax.it - **nimax.it**



Distributore esclusivo per l'Italia



Domino si riserva il diritto di modificare il progetto, il design o le specifiche dei prodotti senza preavviso. Alcune delle informazioni contenute in questo pieghevole sono di natura generale e il Cliente deve verificare che siano applicabili alle proprie esigenze.

## Caratteristiche tecniche - M230i-S & SP

Per l'etichettatura frontale o posteriore, **M230i-S** e **M230i-SP** possono essere configurate in base alle proprie esigenze specifiche. Tutte i modelli M230i sono dotati di unità di controllo della stampante (PCU).

		M230i-S4/SP4	M230i-S6/SP6
Modulo di stampa		4"	6"
Tecnologia di stampa		Trasferimento termico / Termico diretto	
Risoluzione di stampa		12 dot/mm (300 dpi)	
Orientamento		Versione sinistra e destra	
Lunghezza Ribbon		Fino a 600 m	
Prestazione tipica		55 etichette/min	50 etichette/min
Distanza dal Prodotto (al centro del pad)		130 mm e 270 mm	
Dimensione etichetta (LxP)		25x15* mm - 150x210 mm *55 se il controllo etichetta è richiesto	
Dimensioni (HxLxP)	S	Min: 625x262x735 mm Max: 625x262x941 mm	Min: 625x317x751 mm Max: 625x318x941 mm
	SP	Min: 625x379x619 mm Max: 625x489x681 mm	Min: 625x384x626 mm Max: 625x543x681 mm
		PCU	
Comunicazione		2xRS232, 1xUSB 2.0, Ethernet	
I/O (configurabili)		10 Input e 10 Output	
Interfaccia Utente		Display grafico a 25 lingue	
Dimensioni (HxPxL)		130x280x405 mm	



### Due modelli per rispondere ai tuoi bisogni

Per essere il più flessibili possibile, sono disponibili due modelli, **M230i-S** e **M230i-SP**. I fattori che determinano quale modello scegliere sono:

- ✓ **Volume di produzione**
- ✓ **Orientamento etichetta.**
- ✓ **Spazio disponibile.**
- ✓ **Confort e disponibilità dell'operatore.**



M230i-S4



M230i-SP4



Unità di controllo

### Interfaccia Opzionale QuickStep

Per un controllo senza sforzo ed una semplice segnalazione dello stato, **QuickStep** è la nostra interfaccia operatore unica e semplificata che mette in azione la stampante in modo rapido e semplice. Nessun menu o parametro complicato, basta inizializzare il lavoro e partire.

- ✓ **Accesso rapido ai menu** e alle impostazioni preferite tramite grandi icone intuitive e schermata iniziale personalizzabile.
- ✓ **Immissione semplice e rapida** dei dati nei template delle etichette.
- ✓ **Cambi formato veloci** ed eliminazione degli errori di codifica grazie all'archivio messaggi semplificato e l'anteprima WYSIWYG.

