nimax

Stampa e applica
M230 i-Tech

Distributore esclusivo per l'Italia

DOMINO
Domino. Do more.

Flessibilità al massimo

Con una **vasta selezione** di applicatori, la gamma **M230i** di Domino è in grado di far fronte alla maggior parte delle esigenze di etichettatura sul mercato.

nimax.it

Serie M230 i-Tech - Panoramica Gamma

STANDARD UNITS	M230i-T4	M230i-T6	M230i-TB4	M230i-TB6
Posizione etichetta possibile  Direzione del prodotto nelle illustrazioni a destra	Superiore, Inferiore o Laterale 		Superiore, Inferiore o Laterale 	
Numero di etichette per prodotto	1		1	
Movimento del prodotto	Statico o in movimento		Statico o in movimento	
Contatto col prodotto	Sì		No	
Tipo applicatore	Tampone (lineare)		Tampone / Soffio (lineare)	
Modulo di Stampa	T50i	T60i	T50i	T60i
Cambio facile del pad	✓		✓	
Dimensioni pad (Larghezza x Lunghezza)	50x66 mm 80x66 mm 110x66 mm 110x110 mm 110x160 mm 110x210 mm 150x110 mm 150x210 mm		50x30 mm 50x36 mm 80x40 mm 80x50 mm 100x50 mm 100x70 mm 100x100 mm 120x60 mm 150x100 mm	
Larghezza etichetta raccomandata	25-110 mm	25-150 mm	50-110 mm	50-150 mm
Lunghezza etichetta raccomandata	15*-210 mm *55 se richiesto il controllo etichetta	15*-210 mm *55 se richiesto il controllo etichetta	30-100 mm	30-100 mm
Controllo etichetta	✓		✓	
Vuoto continuo e blocco automatico in sicurezza	✓		✓	
Lunghezze di corsa disponibili / Distanza dal prodotto	160 mm / 10 - 160 mm 360 mm / 10 - 360 mm 560 mm / 10 - 560 mm		130 mm / 10-130 mm 330 mm / 10-330 mm	
Autostop	✓		✓	
Etichette stampate e applicate al minuto (più comuni)	Etichette: 100x100 mm Distanza dal prodotto: 250 mm 36 etichette/min	Etichette: 150x210 mm Distanza dal prodotto: 560 mm 22 etichette/min	Etichette: 50x30 mm Distanza dal prodotto: 30 mm 82 etichette/min	Etichette: 150x100 mm Distanza dal prodotto: 110 mm 45 etichette/min
	Etichette: 52x67 mm Distanza dal prodotto: 20 mm 60 etichette/min	Etichette: 150x100 mm Distanza dal prodotto: 100 mm 44 etichette/min		
Velocità max raccomandata del nastro trasportatore	30 m/min		30 m/min	
Aria compressa in ingresso	6 bar - asciutta e pulita		6 bar - asciutta e pulita	
Consumo tipico aria compressa (per ciclo)	6-12 litri		3.2-6.6 litri	
Consumo (per ciclo a 230V) Potenza al minimo (230V)	142W 60W	135W 62W	129W 59W	129W 59W
Dimensioni (L x H x P)	Min 560x625x272 mm Max 671x952x272 mm	Min 560x625x327 mm Max 671x952x327 mm	Min 560x625x272 mm Max 641x762x272 mm	Min 560x625x327 mm Max 641x762x327 mm

M230i-S4	M230i-S6	M230i-SP4	M230i-SP6	M230i-CW100	M230i-CWR100
Fronte o Retro 		Fronte o Retro 		Superiore o Laterale, Superiore + Laterale/Retro/Fronte Laterale + Fronte/Retro  Non tutte le possibilità sono illustrate	
1		1		1	1
In movimento		In movimento		Statico	Statico
Sì		Sì		Sì	Sì
Tampone		Tampone		Doppio tampone (angolare)	Doppio tampone (angolare invertito)
T50i	T60i	T50i	T60i	T50i	T50i
✓		✓		✘	✘
50x66 mm 80x66 mm 110x66 mm 110x110 mm 110x160 mm 110x210 mm 150x110 mm 150x210 mm		50x66 mm 80x66 mm 110x66 mm 110x110 mm 110x160 mm 110x210 mm 150x110 mm 150x210 mm		110x254 mm	110x254 mm
25-110 mm	25-150 mm	25-110 mm	25-150 mm	75-110 mm	75-110 mm
15*-210 mm *55 se richiesto il controllo etichetta	15*-210 mm *55 se richiesto il controllo etichetta	15*-210 mm *55 se richiesto il controllo etichetta	15*-210 mm *55 se richiesto il controllo etichetta	40-254 mm (Tamp mode) 150-254 mm (CW mode)	40-254 mm (Tamp mode) 150-254 mm (CW mode)
✓		✓		✓ Opzionale	✓ Opzionale
✓		✓		✓	✓
130 mm / 10-220 mm 270 mm / 10-360 mm		130 mm / 10-220 mm 270 mm / 10-360 mm		280 mm / 10-280 mm	280 mm / 10-280 mm
✓		✓		✘	✘
Etichette: 100x30 mm Distanza dal prodotto: 100 mm 55 etichette/min	Etichette: 150x100 mm Distanza dal prodotto: 200 mm 25 etichette/min	Etichette:100x30 mm Distanza dal prodotto: 100 mm 53 etichette/min	Etichette:150x100 mm Distanza dal prodotto: 200 mm 24 etichette/min	Etichette:110x245 mm Distanza dal prodotto: 280 mm 12 etichette/min	Etichette:110x245 mm Distanza dal prodotto: 280 mm 12 etichette/min
30 m/min		30 m/min		N/A	
6 bar - asciutta e pulita		6 bar - asciutta e pulita		6 bar - asciutta e pulita	
6-12 litri		6-12 litri		15 litri	15 litri
109W 53W	110W 53W	109W 53W	110W 53W	94W 47W	94W 47W
Min 735x625x262 mm Max 941x625x262 mm	Min 751x625x317 mm Max 941x625x318 mm	Min 619x625x379 mm Max 681x625x489 mm	Min 626x625x384 mm Max 681x625x543 mm	715x654x262 mm	716x654x262 mm

M230i-W100	M230i-WR100	M230i-FS100	M230i-FS150	M230i-B100	M230i-P150
Superiore, Inferiore o Laterale		Fronte + Laterale/Superiore Retro + Laterale/Superiore		Superiore o Laterale	Superiore, Laterale o Retro Fronte+Laterale o Retro+Laterale
					
1	1	1-2		1	1-3
In movimento	In movimento	In movimento		Statico o in movimento	Statico o in movimento
Sì	Sì	Sì		No	Sì
Wipe	Reversed Wipe	Tampone con soffio assistito		Soffio	Tampone
T50i	T50i	T50i	T60i	T50i	T60i
✘	✘	✘	✘	✘	✘
110x150 mm 110x220 mm 110x300 mm	110x300 mm	110x110 mm	150x110 mm	100x100 mm	150x210 mm
40-110 mm	40-110 mm	40-110 mm	60-150 mm	40-100 mm	60-150 mm
150, 220 o 300 mm	40-300 mm	40-110 mm	40-110 mm	40-100 mm	40-210 mm
✘	✘	✓ Opzionale	✓ Opzionale	✘	✓ Opzionale
✘	✘	✘	✘	✘	✘
40 mm / 10-41 mm 50 mm / 10-51 mm 60 mm / 10-61 mm	90 mm / 10-107 mm	90 mm / 10-90mm	90 mm / 10-90 mm	N/A / 10-50 mm	495 mm / 10-495 mm
✘	✘	✘	✘	✘	✘
Etichette:100x300 mm Distanza dal prodotto: 50 mm 30 etichette/min	Etichette: 100x300 mm Distanza dal prodotto: 80 mm 20 etichette/min	Etichette: 100x100 mm Distanza dal prodotto: 40 mm 12 x 2 etichette/min	Etichette: 150x100 mm Distanza dal prodotto: 40 mm 12 x 2 etichette/min	Etichette: 100x100 mm Distanza dal prodotto: 50 mm 70 etichette/min	Etichette: 150x210 mm Distanza dal prodotto: 450 mm 3x2 etichette/min
Etichette: 100x150 mm Distanza dal prodotto: 50 mm 50 etichette/min	Etichette: 100x100 mm Distanza dal prodotto: 50 mm 50 etichette/min			Label: 50x50 mm Distanza dal prodotto: 50 mm 90 etichette/min	
60 m/min		30 m/min		60 m/min	N/A
6 bar - asciutta e pulita		6 bar - asciutta e pulita		6 bar - asciutta e pulita	6 bar - asciutta e pulita
4.9 litri	4.9 litri	4.9 litri	12.3 litri	1,8 litri	9-25 litri
138W 58W	138W 58W	138W 58W	138W 58W	175W 60W	225W 60W
741x614x258 mm	741x614x258 mm	561x621x465 mm	562x621x521 mm	635x614x258 mm	Alluminio: 1174x2366x955 mm Acciaio: 1195x2087x993 mm

Un sistema Stampa & Applica modulare e completo

Il concetto modulare della Domino **Serie M** semplifica la configurazione di una soluzione in base alle esigenze e ai requisiti dei clienti. Indipendentemente dal settore, una perfetta etichetta verrà stampata e applicata su un prodotto, imballo o pallet in qualsiasi momento, con il massimo uptime, facilità d'uso e veloce accesso al servizio di supporto quando desiderato.

Punti di forza

· Robusto e affidabile
· Semplice, veloce ed intuitivo
· Compatto e flessibile
· Codici e posizionamento dell'etichetta sempre perfetti
· Supporto globale
· Gamma di prodotti completa per tutte le applicazioni

	T50i	T60i
Testa di stampa	4"	6"
Orientamento	Versione destra o sinistra	
Trasferimento termico	✓	
Termico diretto	✓	
Risoluzione di stampa	12 dots/mm (300 dpi)	
Velocità di stampa max	350 mm/s	250 mm/s
Larghezza di stampa max	108 mm	162 mm
Largh. max sup. siliconato	114 mm	169 mm
Larghezza max ribbon	115 mm	170 mm
Lunghezza max ribbon	600 m	
Tipo ribbon	Ink-out	
Diametro max esterno bobina etichette	340 mm	
Diametro interno bobina etichette	76 mm	
Interspazio minimo etichette	3 mm	
Sensore di fine consumabili	✓	
Dimensioni (L x H x P)	466 x 625 x 272 mm	466 x 625 x 327 mm

Stampante

Le unità **M230i** sono dotate di un modulo stampa robusto e facile da usare, disponibile nelle versioni 4" o 6" e con orientamento a destra o a sinistra. La stampante è disponibile anche nella versione desktop (M230i-DTP100 / DTP150) con piedini di supporto.

T50i - destra *T60i - sinistra*

nimax s.p.a.
via dell'Arcoveggio, 59/2 - 40129 Bologna
T. 051 4199133
contactcenter@nimax.it - **nimax.it**

Numero Verde
800 33 60 60

Distributore esclusivo per l'Italia

DOMINO

Domino si riserva il diritto di modificare il progetto, il design o le specifiche dei prodotti senza preavviso. Alcune delle informazioni contenute in questo pieghevole sono di natura generale e il Cliente deve verificare che siano applicabili alle proprie esigenze.

INTERPROMEX
COMUNICAZIONE
2020-10

Caratteristiche tecniche - M230 i-Tech

Controller

Tutte le unità **M230i** sono dotate di pannello di controllo (PCU) che gestisce il funzionamento della stampante.

	PCU
Alimentazione	90-250VAC 50/60Hz
Consumo	800 VA
Dimensioni (L x H x P)	406 x 128 x 265 mm
Temperatura di esercizio	5°C to 40°C
Interfaccia dati	2 x RS232, 1 x USB, Ethernet TCP/IP
I/O (configurabili)	10 Inputs e 10 Outputs
PC software suite	QuickDesign 5

Pannello PCU

Accessori & Consumabili

Offriamo anche una vasta gamma di accessori e materiali di consumo al fine di soddisfare le esigenze ed i requisiti applicativi dei clienti.

· Supporti e armadietti
· TouchPanel UI
· Lampada allarmi
· Sensori
· Etichette
· Ribbon
· Teste di stampa
· Staffe di fissaggio
· Sistemi di arresto
· Kit di manutenzione

upgrade suite by nimax

Il servizio di assistenza e post vendita che scegliete su misura per voi.

Modulo Assistenza programmata

> Controlli periodici
> Personalizzazione totale
> Priority Service
> Prezzi bloccati
> Help Desk

Modulo Estensione di garanzia

> Estensione di garanzia
> Prezzi di trasferta bloccati
> Nessun addebito per le riparazioni
> Priority Service

Modulo Full3 & Full5 - Nimax total care

> Assistenza all inclusive
> Ricambi e manodopera inclusi
> Nessuna spesa di trasferta
> Training a prezzo agevolato
> Priority Service

Modulo Nimax Customer Academy

> Risparmio immediato
> Studio di normative tecniche e di sicurezza
> Progettazione personalizzata
> Realizzazione flessibile
> Supporto per richieste di finanziamento corsi
> Docenti qualificati

Per informazioni: **nimax.it**