

SISTEMA DI VISIONE SERIE R150

Camera GE-2448IP




Presenza codice

» Sistema di visione intelligente Serie R

Progettati per funzionare con tutti i prodotti di marcatura Domino, i sistemi di visione della **Serie R** eliminano le ispezioni manuali, riducono l'ammontare degli scarti e aiutano a evitare i costi e i danni all'immagine del Brand causati dalle campagne di richiamo del lotto.

» Sistema di Visione integrato: tutti i vantaggi di un unico fornitore.




» Caratteristiche tecniche


Serie R150	
Strumenti di ispezione del codice	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza Codice • Posizione Codice
Velocità	Dipendente dall'applicazione
Input	1 x Camera trigger, 2 x Programmabili
Output	4 x Output programmabili
Porte	Ethernet, Ethernet GigE, VGA, USB x 2
Requisiti elettrici	110-240 AC. 50-60 Hz. - Output: 24V DC
Dimensioni	120 mm x 124 mm x 47 mm
Interfaccia Utente	VGA + USB
Opzionali	<ul style="list-style-type: none"> • HMI Stampante e sistema di visione combinati attraverso un unico Control-Panel • Sistema di tracking scarto ad alta velocità: Link

Camera	GE-2448IP
Risoluzione	2448 x 2048
Max Frame Rate	24 FPS
Campo visivo	106 mm x 66 mm @ 150 mm
Distanza di lavoro	150 mm
Illuminatore	Non integrato / Necessaria sorgente esterna
Dimensione minima codice a barre 1D	Nominale 0.16 mm (larghezza minima barra)
Dimensione minima codice 2D	0.30 mm/cella (dimensione minima modulo)
Dimensione minima OCR	1.38 mm (dimensione minima altezza carattere)
Dimensioni	29 mm x 29 mm x 45 mm più lenti
Grado di Protezione	IP67

Controller



Camera



Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri. Disegno non in scala, valido solo a fini illustrativi.