



STAMPANTE CIJ **Ax350i**

La stampante InkJet a goccia continua che abbatte errori e costi, e che non richiede manutenzione.



» Caratteristiche principali

- **Codici chiari e ben definiti;** stampa di messaggi complessi su più righe ad alta definizione anche sulle linee più veloci e ad alto rendimento.
- **L'elevata qualità della codifica** facilita la stampa di codici MRC; in abbinamento ai sistemi di visione OCR riduce gli scarti e i lotti da richiamare.
- **Integrazione intelligente** facile e veloce sulla tua linea, il Marcatore Inkjet CIJ Ax350i è compatibile con i più diffusi protocolli di comunicazione.
- **Il marcatore connesso alla rete aziendale** e collegato a sistemi centralizzati (ERP) per garantire la sicurezza della stampa delle informazioni corrette su ogni prodotto.



STAMPANTE CIJ Ax350i

Una codifica sempre nitida e precisa

nimax
codifica &
marcatura

Stampa messaggi complessi su più righe ad alta definizione, sulle linee più veloci di alto rendimento.



Controllo tramite pannello Touchscreen a colori 7" (opzionale) a colori 10,4" (opzionale)




Codifica perfetta, anche nei processi industriali più ostili

- Software **QuickStep 3**
- **Riconoscimento automatico** cartucce
- **Monitoraggio livelli intelligente**
- **Start e Stop** con un solo tasto

CONFORME
Transizione
4.0

Indicatore del livello dell'inchiostro

Dimensioni testina di stampa



Lunghezza condotto:
3 m standard
6 m (opzionale)



589 mm

411 mm

430 mm

381 mm

Grado di protezione cabinet:
- comparto elettronico **IP66**
- cabinet **IP55**

Facile accesso per la sostituzione delle cartucce:
20 secondi senza fermo linea

Testa di stampa i-Pulse

Dim. Nozzle:
40 µm
50 µm
60 µm
75 µm



Testa di stampa i-Pulse

H90 - V90
Dim. Nozzle:
60 µm
75 µm



Testa di stampa Duo

Dim. Nozzle:
60 µm
75 µm



Testa di stampa RS

Dim. Nozzle:
60 µm
75 µm



Disegno non in scala, valido solo a fini illustrativi.

FACILE E VELOCE DA INTEGRARE SULLA TUA LINEA

Serie Ax è compatibile con i più diffusi protocolli di comunicazione

Il marcatore **inkjet a goccia continua Domino Ax350i** è la stampante a getto di inchiostro in grado di produrre una codifica sempre perfetta, anche nei processi industriali più ostili.

» Design

Progettata per la vita di ogni giorno

- » **Minimo intervento** dell'operatore
- » **Senza manutenzione**
- » Elettronica sigillata **IP66**
- » **Sistema ottimizzato** per minimizzare l'impatto ambientale
- » **Conformità** le stampanti Domino sono conformi e vendute in più di 100 nazioni nel mondo.
- » **Certificazioni:** CE, NRTL, CB e FCC 47CFR Part. 15B.

» i-Techx

Il controllo nelle vostre mani

- » Progettata per la **fabbrica del futuro**
- » **Facile e intuitivo** da usare
- » **Serializzazione** ad alta velocità
- » Configurazione **flessibile**

Gli inchiostri, disponibili nei colori **nero, blu, giallo, rosso e bianco**, assicurano che le codifiche durino quanto i vostri prodotti



» Qualità di codifica e massima efficienza produttiva grazie agli alti standard dei fluidi



- » Gocce sempre perfette.
- » Alta definizione del font a 9 gocce alla velocità di quello a 7 gocce.
- » Inchiostri per i substrati più difficili.
- » Interazione ottimale fra testa di stampa e inchiostro.
- » Opzione per dimensioni multiple di stampa.




Essendo **membro di EuPIA**, Domino può produrre e distribuire inchiostri in accordo con le stringenti procedure dettate dalla **GMP (Good Manufacturing Practices)**. Gli inchiostri Domino assolvono ad altri obblighi di legge in accordo con le diverse normative nazionali e internazionali. Le basi solvente fornite da Domino sono prive di precursori di droghe come dettato dal regolamento (CE) n. 1277/2005.



» Spiegazione DPI nel CIJ

0123456789



DPI Standard (7 gocce)

0123456789



DPI Massimo (9 gocce)


Equivalente a
10 caratteri/pollice o a
4 caratteri/centimetro

DPI Standard		DPI Massimo
0 1 2 3 4 5 6 7	5 Dot (Fastest)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7	7 Dot	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5	9 Dot (Best Quality)	0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2	Large Characters (Up to 32 Dot)	0 1 2 3

Logo e Codici 2D



Fonts Misti e Multi Lingua





nimax s.p.a.
Via dell'Arcoveggio, 59/2
40129 Bologna
T. 051 4199133
contactcenter@nimax.it
nimax.it



Distributore esclusivo per l'Italia



Più rispetto per l'ambiente



Domino: il nostro impegno per il rispetto dell'ambiente è tale che le metodologie e i protocolli che abbiamo scelto di adottare, superano spesso gli standard richiesti dalla normativa vigente e dall'industria. Siamo impegnati a ridurre al minimo il consumo di risorse energetiche e naturali, nonché la produzione di rifiuti. I nostri prodotti sono conformi alla direttiva RoHS e RAEE in materia di riciclabilità.

»» Caratteristiche sistema

TESTINA DI STAMPA	Tipo	i-Pulse			
	Tecnologia sigillatura Nozzle	✓			
	Dimensione Nozzle	60 µm	75 µm	40 µm	50 µm
	Risoluzione massima (dpi)	82	64	110	98
	Formato	Diritto, H90 e V90	Diritto, H90 e V90	Diritto	Diritto
Lunghezza condotto	3 m - Standard	3 m - Standard	3 m - Standard	3 m - Standard	
	6 m - Opzionale	6 m - Opzionale	6 m - Opzionale	6 m - Opzionale	
Raggio curvatura condotto	65 mm (minimo)				
CABINET	Materiale	Cabinet in acciaio Inox 304			
	Dimensioni (LxAxP)	430 x 411 x 381 (mm)			
	Peso (a secco)	22 kg			
	Alimentazione elettrica	100-240 v : 4 A 50-60 Hz			
	Consumo elettrico	40 Watt (inattiva); 80 Watt (in stampa)			
	Ingresso rilevamento prodotto (x1)	✓			
	Ingresso Encoder (x1)	✓			
	Porta USB su UI (x2)	✓			
	Pacchetto Stati Stampante	- Uscita colonna luminosa 4 colori (x1) - Uscita contatti puliti 4 stati stampante (x1)			
	Pacchetto Comunicazione	- Porta USB cabinet (x1) - Porta Ethernet RJ45 (x1)			
RFID	13,56 MHz - 1,3 uW ERP				
INCHIOSTRI	Capacità cartuccia inchiostro	825 ml 555 ml (Sistema inchiostro heavy duty)			
	Capacità cartuccia Make-up	1.200 ml			
CONNETTIVITÀ	Protocolli Domino	Intercomm 5, Codenet, Intercomm 0			
	Pacchetto software PC	QuickDesign V5 & V6 compatibile			
	Webserver	✓			
	Domino Cloud compatibile	✓			

»» Opzioni

PACCHETTI HARDWARE	Pacchetto Comunicazione Esteso	Porta USB cabinet (x1) Porta per Controllo Remoto (x1) Porta Ethernet RJ45 / Touchpanel 2 (x1)
	Pacchetto RS232	Porta RS232 (x1)
	Pacchetto GPIO	4 ingressi/4 uscite (x1)
	Pacchetto I/O Esteso	12 ingressi/4 uscite (x1)
PACCHETTI PRESTAZIONI	Pacchetto Assistenza Operatore	- Template etichette - Scansione Barcode per inserimento testo nel messaggio - Gestione accessi
	Pacchetto Peltier	Riduzione del 20% di utilizzo make-up Auto-spegnimento programmabile della testa e del sistema inchiostro per riduzione dei consumi

»» Specifiche stampante

Tecnologia di stampa		a goccia deflessa senza contatto		✓	
VELOCITÀ (m/s)*	1 Riga - caratteri da 5 gocce (più veloce)	Std DPI	Max DPI	7,2	5,2
	2 Righe - caratteri da 7 gocce			2,0	1,5
	2 Righe - caratteri da 9 gocce (alta qualità)			1,3	1,0
	1 Riga - caratteri da 24 gocce (ideale per 2D)			0,7	0,5
DIMENSIONE	Numero massimo di righe	5			
	Altezza di stampa* (in gocce)	fino a 32 gocce			
	Altezza di stampa* (in mm)	fino a 20 mm			
FORMATO	Dimensione goccia di stampa depositata [^]	0,31 mm (60 µm) 0,40 mm (75 µm)			
	Testo	Supporto completo unicode			
	Grafica	Importazione .bmp Editore Logo Integrato			
	1D Barcode	EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, Code 39, Code 93, Code 128, Code 2 di 5, ITF-14, GS1-128			
2D Barcodes	Datamatrix, QR Code, Dot Code, Han Xin, Postnet				

»» Caratteristiche stampante

OPERATIVITÀ	Interfaccia Utente	Touchscreen a colori 7" (opzionale) Touchscreen a colori 10,4" (opzionale)
	Software	QuickStep 3
	Intuitivo per l'operatore	✓
CONSUMABILI	Start e Stop con un solo tasto	✓
	Riconoscimento automatico cartucce	✓
MANUTENZIONE	Monitoraggio livelli intelligente	✓
	Durata cartuccia Make-up**	267 ore
	Sostituzione cartucce	Attività operatore - Richiede 20 secondi - Non richiede fermo linea
AMBIENTE	Tipologia di manutenzione	Senza manutenzione - Sistema ITM
	Frequenza sostituzione ITM [♦]	12 mesi
AMBIENTE	Sostituzione ITM	Attività operatore - Richiede meno di 10 minuti di fermo linea
	Temperatura d'esercizio [♦]	5-45°C
	Umidità	0-90% RH
	Grado di protezione (cabinet)	IP65 comparto elettronico (IP55 cabinet)
Opzioni per ambienti ostili	- Carter Testina IP65 (per lavaggio) - Aria positiva sulla testa (per ambienti polverosi) - Essiccatore (per ambienti umidi)	

Domino si riserva il diritto di modificare il progetto, il design o le specifiche dei prodotti senza preavviso. Alcune delle informazioni contenute in questo pieghevole sono di natura generale e il Cliente deve verificare che siano applicabili alle proprie esigenze.

* Velocità e altezza dichiarati utilizzando il Pacchetto Stampa Professionale e il Nozzle da 60 µm, con altre tipologie di Nozzle la velocità potrebbe cambiare.
** Frequenza sostituzione cartuccia di Make-up con inchiostro base MEK a tinta a 21°C e con il Pacchetto Peltier opzionale.
[^] La dimensione della goccia può variare in base alla superficie.
[♦] A seconda del tipo di inchiostro.