

TLS,PROGETTATO PER RIDURRE I FERMI LINEA

Stampa e applica in tempo reale etichette per impianti fino a 100 prodotti/min.







>> Caratteristiche principali

L'innovativo "stampa e applica" progettato per la massima autonomia produttiva

- Dotato di due sistemi P&A Domino M230i, ideali per la loro velocità e flessibilità.
- Il sistema consente il passaggio automatico da un P&A all'altro senza alcun fermo linea: questo permette di eliminare tutti i fermi per la sostituzione dei consumabili o malfunzionamenti imprevisti.
- Disponibile nella versione in acciaio inox 316.



Compatto & Flessibile

- Dotato di due sistemi, uno destro e uno sinistro, per un utilizzo più semplice.
- **Ingombro ridotto** per installarlo facilmente in linee già funzionanti.
- Altezza regolabile da 600 mm a 1500 mm
- Applica, con grande autonomia produttiva, etichette delle più comuni dimensioni fra quelle utilizzate nelle varie applicazioni industriali.



Più Veloce & più Sicuro

- Con l'applicatore a tampone e soffio, è possibile raggiungere una velocità di applicazione fino a 100 prodotti/min
- Sistemi facilmente estraibili per una sostituzione dei consumabili semplice e veloce e per la manutenzione.
- Progettato per garantire massima sicurezza per l'operatore.



nimax s.p.a. Via dell'Arcoveggio, 59/2 40129 Bologna T. 051 4199133 contactcenter@nimax.it nimax.it












iù rispetto per l'ambiente



superano spesso gii standard richiesti dalla normativa vigente e dall'industria. Siamo impegnati a ridurre al minimo il consumo di risorse energetiche e naturali, nonché la produzione di rifiuti. I nostri prodotti sono conformi alla direttiva ROHS e RAEE in materia di riciclabilità.

iomino si riserva il diritto di modificare il progetto, il design le specifiche dei prodotti senza preavviso. Alcune delle nformazioni contenute in questo pieghevole sono di natura enerale e il Cliente deve verificare che siano applicabili alle roprie esigenze.

Recupera il tuo investimento in pochi mesi

Domino TLS riduce il numero di fermi della tua linea di produzione, aumentando **fino al 5% l'OEE.** Il suo design innovativo occupa pochissimo spazio nella linea senza sacrificare l'efficienza, infatti **combina due P&A** (destro e sinistro) con un sistema di controllo di nuova generazione.



>>> Prepara le tue linee per il futuro

Scegliere TLS significa avere a disposizione un'ampia scelta di dispositivi aggiuntivi che possono essere integrati per soddisfare i requisiti normativi, attuali e futuri, che migliorano la produttività.

>> Facilità di utilizzo

L'intuitiva HMI, basata sul software Domino, rende il sistema semplice da utilizzare.

>> Sistema di visione & scarto

- » TLS verifica l'etichettatura di ogni singolo prodotto utilizzando il sistema di visione Domino Serie R o una telecamera Omrom.
- » Espulsore opzionale a soffio d'aria per un veloce e preciso scarto del prodotto.
- » Questa è una funzione fondamentale nelle applicazioni Track & Trace.



>> Caratteristiche sistema

	M230i-T4	M230i-T4 M230i-TB4 M230i-T6 M230i-TB6			Supporto TLS		
Larghezza di stampa	Fino a 108 mm	Fino a 108 mm	Fino a 162 mm	Fino a 162 mm	Stampanti	1x LH e 1x RH M230i T4,TB4,T6 o TB6	
Tecnologia di stampa	Trasferimento Te	Trasferimento Termico / Termico Diretto				Altezze opzionali	
Risoluzione	12 dots/mm (300	12 dots/mm (300 dpi)				Minima 600-900 mm	
Lunghezza Etichette & Ribbon	Fino a 600 m	Fino a 600 m					
Larghezza etichetta suggerita	25-110 mm	50-110 mm	25-150 mm	50-150 mm	Media 900-1200 mm Massima 1200-1500 mm		
Lunghezza etichetta suggerita	15*-210 mm	30-100 mm	15*-210 mm	30-100 mm			
PCU					Opzionali		
Comunicazione	2x RS232, 1x USI	2x RS232, 1x USB 2.0, Ethernet				Supporto sistemi di visione e scarto Cesto di recupero scarti	
I/O Configurabili	10 Input e 10 Ou	10 Input e 10 Output					

^{* 55} mm se è richiesto il Controllo Etichetta



PARLA CON UN ESPERTO NIMAX: contactcenter@nimax.it